

# AS4

## AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGG - IO CC



**COD. ARTICOLO**

AS4

**LISTINO**

€ 13,16

### NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a quattro uscite con attenuazione tipica di 11,5 dB.

### APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l' impedenza accordata. L' attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Bassa perdita di passaggio
- Alta efficienza di schermatura, classe A
- Elevato isolamento tra le uscite
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

### DATI TECNICI

N° uscite

4

Frequenze di lavoro - MHz

5 ÷ 2400

|  |                  |
|--|------------------|
| Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB          | 9                |
| Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB | 11,5             |
| Tipo di connessione                          | F                |
| Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB             | 20               |
| Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB        | 20               |
| Passaggio di corrente                        | OUT-IN           |
| Schermatura elettromagnetica - dB            | > 100 (classe A) |
| Perdita di ritorno - dB                      | 22               |
| Temperatura di funzionamento - ° C           | -10 ÷ 55         |
| Dimensioni ( L x A x P) - mm                 | 77 x 55 x 27     |
| Peso - g                                     | 88               |
| Quantità imballo singolo / multiplo          | 1 / 10           |
| Conforme alle norme                          | EN 50083-2       |