


AT210

AT210 DERIVATORE A 2 VIE A -10 - DB



COD. ARTICOLO

AT210

LISTINO

€ 10,00

NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita di passaggio con attenuazione tipica di 2 dB e due uscite in derivazione con attenuazione di 10 dB.

APPLICAZIONI

Consente di trasferire il segnale da un piano all'altro dove vengono installati, dall'ingresso IN all'uscita OUT con una bassa perdita di passaggio e quindi non alterando le caratteristiche. Le uscite derivate si possono collegare alla presa d'utente o verso l'appartamento al partitore che smisterà il segnale su più prese d'utente.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- 1 ingresso, 1 uscita e 2 derivate
- Valore di attenuazione 10 dB
- Alta efficienza di schermatura garantita
- Passaggio della DC tra l'uscita e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° derivate

2

Frequenze di lavoro - MHz

5 ÷ 2400

Perdita di derivazione TV 47 ÷ 862 - dB	11
Perdita di derivazione SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	11,5
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	3
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 - dB	3,5
Tipo di connessione	F
Isolamento tap/tap - dB	> 28
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	> 8
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	77 x 55 x 27
Peso - g	78
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 120
Conforme alle norme	EN 50083-2