

# RXFOT

## RXFOT RICEVITORE OTTICO RF TV- - DTT



**COD. ARTICOLO**  
RXFOT

**LISTINO**  
€ 53,00

### NOTA TECNICA

Il RXFOT è un mini modulo di ricezione di fibra ottica progettato per ricevere l'intera banda TV.

### APPLICAZIONI

Il RXFOT è ideale per ricevere l'intera banda TV su singola fibra ottica 9/125 monomodale. Progettato e pensato per quelle tipologie di impianti dove occorre distribuire il segnale terrestre su lunghe tratte. Adatto per gli impianti hospitality e residence.

### PUNTI DI FORZA

- Ricevitore su singola fibra ottica monomodale 9/125
- Regolazione del livello di uscita RF tramite trimmer
- Led di monitoraggio
- Bassa figura di rumore
- Installazione semplice e intuitiva.

### DATI TECNICI

INGRESSO OTTICO	
Tipo fibra ottica	9/125 monomodale
Potenza ottica in ingresso - dBm	-10 ÷ 3

Lunghezza d'onda ottica - nm	1260 ÷ 1600
Perdita di ritorno - dB	>= 45
Connettore	SC/APC
USCITA RF	
Numero uscite	1
Gamma frequenza - MHz	47 ÷ 1000
Livello di uscita - dB	78 (@-1dBm)
Regolazione attenuatore - dB	0 ÷ 10
Impedenza - Ohm	75
Perdita di ritorno - dB	>= 16
Connettore	F femmina
CARATTERISTICHE ELTTRICHE	
Alimentazione - VDC	12
Consumo - W	< 2
Connettore	Jack 5,5 x 2,1 mm
LED DI STATUS	
Alimentazione elettrica (POWER)	Led rosso ON / Led spento OFF
Potenza ottica in ingresso (OPT)	Led rosso con segnale < -10dBm
.	Led verde con segnale >= -10dBm
.	Led spento manca alimentazione
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni (L x A x P) - mm	77 x 66 x 23
Peso - g	70
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	Ricevitore ottico
.	Alimentatore

---

Manuale d'istruzione

---

Manuale d'istruzione

---