

KENDRA101

KENDRA101 MIS. PROFES. 10HD - DVBS2/T2 H265



COD. ARTICOLO
KENDRA101

LISTINO
€ 5.114,00

NOTA TECNICA

Misuratore professionale che rende possibile la configurazione di diverse tipologie di impianti terrestri e satellitari fornendo tutte le informazioni necessarie per una corretta realizzazione di qualsiasi impianto. Lo schermo da 10,1 e l'accesso intuitivo alle funzioni, al menù e alle misure, permettono di risparmiare tempo e di lavorare nella maniera più semplice possibile. **N.B. : La quotazione riportata si intende prezzo netto all'installatore e non segue la scontistica listino.**

APPLICAZIONI

Strumento indispensabile per la realizzazione, messa in funzione e regolazione degli impianti digitali terrestri e satellitari. E' in grado di misurare la potenza e la qualità dei segnali in maniera semplice e veloce.

PUNTI DI FORZA

- Tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2 e DVB-C/C2 - Supporta comandi DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e SCR/dCSS - Compatibilità codifica video HEVC/H.265. - Modalità di lavoro 3 in 1 - Puntamento antenna e satellite facilitati - Schermo touch da 10,1 con retroilluminazione - Struttura robusta a protezione dello strumento

DATI TECNICI

FREQUENZA

Range di frequenza - MHz

Banda TV: 5 ÷ 1005; Banda SAT: 900 ÷ 2200

Risoluzione - kHz	Banda TV: misure: 50, display: 1
.	BANDA SAT: misure e display: 1.000
MISURE DI LIVELLO	
Range di misura - dBμV	Banda TV: 20 ÷ 120; Banda SAT: 20 ÷ 120
Misure	Banda TV: RF, C/N, V/A ; Banda SAT: RF, C/N
Unità di misura	dBμV, dBmV, dBm
Precisione - dB	± 2 ± 0,05°C
Risoluzione - dB	0,1
Filtro di misura - MHz	Banda TV: 0,25; Banda SAT: 0,125
Standard	Banda TV: BG, DK, I, L, MN, FM, DAB/DAB+, Portuese
.	DVB-T/T2/T2lite, DVB-C/C2, J83B
.	Banda SAT: PAL, SECAM, NTSC, Portuese, DVB-S/S2, DSS
MISURE DIGITALI	
MER - dB	DVB-T/H: 5÷35; DVB-T2/T2lite:5÷35; DVB-C: 20÷40;
.	DVB-C2: 20÷40; J83B: 20÷35; DVB-S, DSS: 0÷20
.	DVB-S2: 0÷20
MER per portante	Sì, DVB-T/H/T2/T2lite/C2
Larghezza di banda - MHz	DVB-T/H:5, 6, 7, 8; DVB-T2/T2lite: 1.7, 5, 6, 7, 8
.	DVB-C2: 6, 8
Portanti	DVB-T/H: 2K e 8K, auto e manuale; DVB-T2/T2lite:
.	DVB-T2/T2lite: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K e 32K
.	+ estensione banda auto; DVB-C2: 4K
Modulazioni	DVB-T/H: QPSK, 16QAM, 64QAM, auto;
.	DVB-T2/T2lite: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, auto;
.	DVB-C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM;
.	DVB-C2: 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM;

.	J83B: 64QAM, 256QAM; DVB-S/DSS: QPSK;
.	DVB-S2: QPSK, 8PSK,16APSK,32APSK
FEC	DVB-T/H: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto;
.	DVB-T2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, auto
.	DVB-C2: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10;
.	DVB-S/DSS: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, auto
.	DVB-S2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10, auto
Intervallo di guardia	DVB-T/H: auto, manuale; DVB-T2/T2lite: auto;
.	DVB-C2: auto
Multistream	Sì, DVB-S2
ANALISI SPETTRO	
Filtro (auto con span selezionato) - kHz	1,25, 2,5, 6,25, 12,5, 25, 62,5, 125, 250, 625,
.	1.250, 2.500
Modalità 3 in 1 (misure, spettro, TV)	Sì
MODALITA' PUNTAMENTO	
Utilizzo	Banda TV: Puntamento antenna facilitato;
.	Banda SAT: Ricerca rapida satellite
Controllo NIT	Banda TV: 4 mux per sito, modificabili dall'utente
.	Banda SAT: 4 tp per sat, modificabili dall'utente
MONITORAGGIO SEGNALI	
Durata	10 min, 60 min, 8 ore, 1 gg, 7 gg
DIAGRAMMA DI COSTELLAZIONE	
Visualizzazione	Sì (con zoom)
PRE ECHI / ECHI / RISPOSTA IMPULSIVA	
Gamma dinamica	DVB-T/H: 30 db, 75 Km (in 8k)
.	DVB-T2: 50 dB, -75 Km + 75 Km (in 8k)

INGRESSI/USCITE	
Interfacce	USB A, RJ45 Ethernet 10 baseT, Common Interface,
.	uscita HDMI 720p, uscita A/V, Jack 5,5mm per cuffie
.	ingresso DC IN jack 5,5 mm
TELEALIMENTAZIONE E CONTROLLO	
Tensione - VDC	Banda TV: 5/13/18/24, 500mA max (300mA per 24V)
.	Banda SAT: 13 / 18, 500 mA max
DiSEqC	DiSEqC 1.2, Comando rotore della parabola,
.	switch committed/uncommitted
SCR (EN 50494) / dCSS (EN 50607)	SCR: Sì, fino a 8 slot / dCSS: Sì, fino a 32 slot
INGRESSO RF	
Connettore	75 Ohm (adattatori F e BNC forniti di serie)
DECODIFICA AUDIO E VIDEO	
Video programmi analogici	PAL, SECAM, NTSC
Video programmi digitali	MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10 bit, SD e HD
Audio	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC, Dolby® Digital,
.	Dolby® Digital Plus
Programmi criptati	Sì, inserendo cam+smartcard nella CI del misuratore
SPECIFICHE GENERALI	
Display	LCD TFT Touch a colori da 10,1 (16:9),
.	Retroilluminazione 500 cd/m ² , risoluzione:1280x800
Autonomia - h	4 ore (tipica)
Temperatura di funzionamento - °C	-5 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	310 x 210 x 80
Peso - Kg	2,8
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / -

Conforme alle norme

EN 61362-1, EN 61326-3, EN 61010-1
