Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

OLS65

OLS65 SORGENTE DI SEGNALE OTTI - CO



COD. ARTICOLO
OLS65

LISTINO
€ 503,00

NOTA TECNICA

La sorgente ottica è in grado di generare un segnale con elevata stabilità ed eccellente precisione su 4 lunghezze d'onda ottica (2 multimodali 850/1300nm e 2 monomodali 1310/1550nm).Dotato di batteria ricaricabile tramite porta micro USB per offrire un'elevata autonomia con prestazioni affidabili e di lunga durata nel tempo.

N.B. : La quotazione riportata si intende prezzo netto all'installatore e non segue la scontistica listino.

APPLICAZIONI

Abbinato al misuratore di potenza ottica OPM71 è possibile effettuare la sincronizzazione automatica della finestra di lavoro ed eseguire le misure di attenuazione su collegamenti in fibra ottica.

PUNTI DI FORZA

- Grande stabilità ed eccellente precisione.
- In grado di lavorare su 4 lunghezze d'onda ottica (2 MM e 2 SM)
- Sincronizzazione automatica della finestra di lavoro con misuratore ottico OPM71
- Elevata autonomia
- Compatto, leggero e semplice da usare.

DATI TECNICI

Lunghezze d'onda ottica - nm	CH1: SM 1310 / 1550, CH2: MM 850 / 1300

Tipo di sorgente laser	FP-LD
Potenza ottica diuscita - dBm	>=5
Stabilità a breve termine (15 min.) - dB	< ± 0,05 @ 1310 / 1550 nm; < ± 0,1 @ 850 / 1300 nm
Stabilità a lungo termine (8 ore) - dB	< ± 0,01 @ 1310 / 1550 nm; < ±0,2 @ 850 / 1300 nm
Larghezza spettro - nm	±20
Frequenza di uscita - Hz	270, 1k, 2k
Tipo di connettore	FC, SC
Funzione auto spegnimento	Sì
Retroilluminazione display	Sì
Fonte di alimentazione	Batteria a litio ricaricabile (1500 mA)
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 50
Temperatura di stoccaggio - °C	-40 ÷ 70
Dimensioni (L x A x P) - mm	186 x 100 x 50
Peso - g	140
Q.tà per imballo - pz	1
Accessori inclusi	- Alimentatore 5V/2A
	- Cavetto USB per alimentazione
	- 2 connettori FC/PC
	- connettore SC/APC
	- connettore SC/PC
	- connettore ST
	- adattatore LC/PC
	- Borsa di trasporto con tracolla