

MAX35-LOG

MAX35-LOG CENT 1 ING. BIII+UHF - 35DB



COD. ARTICOLO
MAX35-LOG

LISTINO
€ 110,00

NOTA TECNICA

Centralino a Larga Banda autoalimentato con 1 ingresso LOG (BIII+UHF) e Guadagno di 32-35dB con livello di uscita pari a 115-120dBµV. Regolazione di guadagno di 20dB su entrambe le bande e amplificazione a bande separate.

APPLICAZIONI

Centralino a Larga Banda adatto per amplificare il segnale proveniente dall'antenna. Caratterizzato da una elevata amplificazione a bande separate e da una bassa figura di rumore. Dispone di telealimentazione per alimentare un eventuale preamplificatore e di un Controllo Automatico di Guadagno (CAG) che permette di mantenere costante il livello di segnale in uscita.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a Bande Separate. - Guadagno di 32/35 dB. - Livello massimo di uscita di 115/120 dBµV. - Amplificatore con schermatura RED Compliant. - Filtro LTE 4G 790MHz incorporato. - CAG Controllo Automatico di Guadagno. - Protezione contro i cortocircuiti e le sovratensioni. - Telealimentazione a 12Vcc e 80mA per preamplificatori. - Dimensioni ridotte 150x60x100mm. - Contenitore in ABS antifiamma. - Predisposizione per montaggio su Barra DIN. - Alimentazioni switching a basso consumo.

DATI TECNICI

N° Ingressi	1
Bande	BIII + UHF

Frequenza	174 ÷ 790
N° Uscite	1
Guadagno - dB	32 - 35
Regolazione Guadagno - dB	20
Livello max. uscita VHF/UHF - dB μ V	115 - 120
Figura di rumore - dB	\leq 4 - 6
Alimentazione - VAC / Consumo - W	220/230 - 6
Tipo di amplificazione	VHF / UHF a Bande Separate
Telealimentazione 12 Vcc - 80mA	Su 1 ingresso
Tipo di telaio amplificatore	Metallico
Tipo di contenitore	ABS Antifiamma - Montaggio su barra DIN
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ +50
Dimensioni (L x A x P) - mm	150 x 60 x 100
Peso - g	350
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 50083-2 / EN 60065