

FOSM8-3

FOSM8-3 CAVO 8FO SM 9/125 250M - M LSZH 300MT



COD. ARTICOLO

FOSM8-3

LISTINO

€ 1,40

NOTA TECNICA

Cavo a 8 fibre ottiche da 250 μ m SM 9/125 G.657.A2 con guaina esterna bianca antifiamma in LSZH da 2,8 mm Classe Eca. Installazione da interno, Bobina da 300m.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

PUNTI DI FORZA

- Cavo con 8 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Ridotte dimensioni che permettono il passaggio anche in tubazioni strette
- Guaina esterna in LSZH libera da alogeni in classe Eca
- Ottimo raggio di curvatura.

DATI TECNICI

Standard	CPR Eca EN 60332-1-2
Numero fibre	8
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - μm	245 \pm 0,5
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensione guaina esterna - mm	3
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola - arancio - grigio
Resistenza max trazione in installazione - N	300
Resistenza max trazione in esercizio - N	150
Min. raggio curvatura modalit� statica - mm	45
Min. raggio curvatura modalit� dinamica - mm	90
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	100
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - $^{\circ}\text{C}$	-40 \div 70
Temperatura di stoccaggio - $^{\circ}\text{C}$	-40 \div 70
Temperatura di esercizio - $^{\circ}\text{C}$	-40 \div 70
Pezzatura unitaria - m	300