Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MAXT230HD

MAXT230HD RICEVITORE DVB-T2 H2 - 65 HD



COD. ARTICOLO
MAXT230HD

LISTINO
€ 49,00

NOTA TECNICA

Decoder digitale terrestre di ultima generazione DVB-T2 HEVC con microprocessore Main 10 bit. Compatto e pratico, Dotato di porta USB a cui è possibile collegare un dispositivo di memoria esterna per riprodurre foto, audio e video grazie alla funzione Media Player. Timer per programmare lo spegnimento automatico. MAXT230HD permette la ricerca automatica dei canali TV e radio, fino a 5000 canali, li riordina in modo automatico grazie alla funzione LCN. Dotato di telecomando universale 2 in 1.Usufruisce del Bonus TV MISE. Fino a 50 Euro di sconto.

APPLICAZIONI

Decoder DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per risolvere le problematiche dovute al prossimo switch off (1° fase dal 1° settembre 2021 - 2° fase dal 30 giugno 2022).

PUNTI DI FORZA

- Fino a 5.000 canali TV e Radio.
- Supporta lo standard DVB-T2 e la codifica HEVC H.265 Main 10bit.
- Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN).
- EPG, guida e programmi e scelta preferiti fino a 8 liste.
- Riproduzione multimediale (foto, audio, video).
- Connessioni IEC IN, SCART, HDMI, RJ45, USB.
- Risoluzione Full HD 1080p.

DATI TECNICI

Programmi ricevibili	SD/HD in chiaro FTA

Standard supportati	DVB-T, DVB-T2
Modulazione di ingresso	64QAM, 256QAM
Codifiche video supportate	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10bit
Formato d'aspetto	4:3, 16:9
Max. risoluzione video HDMI	1080p@60Hz
Max. risoluzione video SCART	576i@25Hz
Codifiche audio supportate	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Numero di canali memorizzabili	5.000
Lingue menù OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Guida prima installazione	Sì
Funzione timer	Sì
Modo radio	Sì
Indicatore di livello/qualità segnale	Sì
Uscita Audio/Video	1 SCART, 1 HDMI
Uscita audio digitale S/PDIF	Sì, coassiale
Porta Ethernet LAN RJ45	1 ethernet 10/100
Porta USB 2.0	1, per aggiornamenti software
Frequenza di ingresso - MHz	50 ÷ 870
Livello di ingresso - dBµV	45 ÷ 100
Tipo di connessioni	ANT IN: IEC femmina
.	RF OUT: IEC maschio
Aggiornamento via OTA	Sì
Telealimentazione - VDC	antenne attive: 5
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	100 ÷ 240 - 50/60
Consumo - W	Max. 7,5
Temperatura di funzionamento - °C	-5 ÷ 45

Dimensioni (L x A x P) - mm	168 x 36 x 94
Peso - g	450
Contenuto della confezione	- Ricevitore
.	- Telecomando 2 in 1
.	- 2 batterie AAA
.	- Manuale d'uso
Quantità imballo singolo/multiplo	
Conforme alle norme	CE / ROHS