Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MAXT250HD

MAXT250HD RICEVITORE HDMI DVB- - T2 H265 HD

COD. ARTICOLO
MAXT250HD

LISTINO
€ 49,00

NOTA TECNICA

Pratico e compatto ricevitore, si nasconde perfettamente dietro la TV e, collegato ad una porta HDMI, viene controllato tramite la sonda a infrarossi fornita in dotazione per poter godere l intera offerta dei programmi Free-To-Air in qualità HD. Dotato di comodo telecomando universale 2 in 1, MAXT250HD permette di riprodurre foto, video e audio grazie alla funzione Media Player. Completano l offerta la funzione LCN per un ordinamento logico e automatico dei 5000 canali TV e Radio memorizzati, possibilità di sottotitoli, teletext e menù user-friendly multilingua.

APPLICAZIONI

Decoder DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per poter continuare ad usufruire dei servizi del Digitale Terrestre dopo lo Switch Off. É possibile installarlo sul retro del monitor e collegarlo alla porta HDMI della TV.

PUNTI DI FORZA

- Fino a 5000 canali TV e Radio
- Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)
- Funzione EPG, guida programmi elettronica a 24 ore
- Riproduzione multimediale(foto, audio, video)
- Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli
- Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit
- Connessioni RF IN, HDMI, IR, USB, DC
- Dimensioni compatte, installazione semplice e veloce
- Sensore infrarossi in dotazione
- Aggiornamento software tramite USB 2.0
- Accessori inclusi: cavetto HDMI 30 cm; telecomando 2 in 1; 2 batterie AAA; cavo ricevitore IR; Alimentatore 5V / 1,5A; manuale d'uso.

DATI TECNICI

Programmi ricevibili	SD/HD in chiaro FTA
Standard supportati	DVB-T, DVB-T2
Modulazione di ingresso	64QAM, 256QAM
Codifiche video supportate	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10bit
Formato d'aspetto	4:3, 16:9
Max. risoluzione video HDMI	1080p@60Hz
Codifiche audio supportate	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Numero di canali memorizzabili	5.000
Lingue menù OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Guida prima installazione	Sì
Funzione timer	Sì
Modo radio	Sì
Indicatore di livello/qualità segnale	Sì
Uscita Audio/Video	1 HDMI
Uscita audio digitale S/PDIF	No
Porta USB 2.0	1, per aggiornamenti software
Frequenza di ingresso - MHz	50 ÷ 870
Livello di ingresso - dBµV	45 ÷ 100
Tipo di connessioni	RF IN: IEC femmina
Aggiornamento via OTA	Sì
Telealimentazione - VDC	antenne attive: 5
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	100 ÷ 240 - 50/60
Consumo - W	Max. 7,5
Temperatura di funzionamento - °C	-5 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	105 x 17 x 40

Peso - g	200
Contenuto della confezione	- Ricevitore
.	- Telecomando 2 in 1
.	- 2 batterie AAA
.	- Cavo ricevitore IR
.	- Alimentatore 5V/1,5A
.	- Cavo HDMI maschio/maschio
.	- Manuale d'uso
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 20
Conforme alle norme	CE / ROHS
Conforme alle norme	CE / ROHS