Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

F5G

F5G FILTRO 5G DA ESTERNO C2-C4 - 8 IP65



COD. ARTICOLO
F5G

LISTINO
€ 13,20

NOTA TECNICA

Filtro 5G da esterno/interno che permette di attenuare notevolmente i disturbi provenienti da ripetitori che trasmettono tramite la nuova tecnologia 5G, in particolar modo sulle frequenze 695÷790 MHz.

APPLICAZIONI

Il filtro F5G viene utilizzato per adattare i vecchi e i nuovi impianti con la tecnologia 5G, garantendo un'elevata attenuazione dei disturbi provenienti dai ripetitori 5G.

PUNTI DI FORZA

- Permette di attenuare i disturbi provenienti dai ripetitori che utilizzano la tecnologia 5G sulle frequenze 695÷790 MHz
- Elevata attenuazione, oltre 20 dB sulle frequenze dedicate al 5G
- Ad innesto da interno ed esterno, installabile su tutti i tipi di antenne.

DATI TECNICI

N° ingressi	1
Tipo di connettore	F femmina
Banda passante - MHz	5 ÷ 694

Banda di attenuazione - MHz	695 ÷ 862
N° uscite	1
Tipo di connettore	F maschio
Perdita di inserzione - dB	< 5
Attenuazione LTE downlink (791 ÷ 821 MHz) - dB	20 / > 20
Attenuazione LTE uplink (832 ÷ 862 MHz) - dB	> 50
Passaggio di corrente	OUT-IN
Perdita di ritorno - dB	10
Luogo di installazione	Interno/esterno
Temperatura di funzionamento -°C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	90 x 18
Peso - g	50
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / 10
Conforme alle norme	EN 55032