**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# AMK303L2-5G

## AMK303L2-5G AMP. 3IN BIII/UHF/ - UHF 2OUT 36DB




**COD. ARTICOLO**
AMK303L2-5G

**LISTINO**
€ 46,90

### NOTA TECNICA

**Amplificatore da palo serie AMK con 3 ingressi: BIII / UHF/UHF, amplificazione a bande separate con 36 dB di guadagno e 115 dBµV di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia.**

### APPLICAZIONI

**Amplifica i segnali DTT provenienti da una unica antenna logaritmica o combinata BIII+UHF orientata su un ripetitore dal quale è possibile ricevere segnali in banda BIII e UHF.Adatto per la distribuzione di segnali in impianti di piccole dimensioni. Da telealimenttazione via cavo coassiale tramite alimentatore a 12 V con art. LPS301 / LPS302. / LPS202.**

### PUNTI DI FORZA

**- Amplificazione a bande separate BIII / UHF**
**- Filtro 5G integrato di ultima generazione**
**- Guadagno 36 dB e livello massimo di uscita 115 dBµV**
**- Regolazione del guadagno 20 dB**
**- Telaio metallico completamente schermato e connetori di tipo F**
**- Telealimentazione su ingresso UHF 12Vcc/80mA**
**- Alimentazione 12 Vcc/80mA**
**- Dotato di case plastico antipioggia e fascetta per fissaggio a palo.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| N° ingressi | 2 - BIII / UHF / UHF |

| | |
|---|---|
| Bande | 174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 / 470 ÷ 694 |
| N° uscite | 2 |
| Guadagno - dB | 36 / 36 / 36 |
| Regolazione guadagno - dB | 20 / 20 / 20 |
| Livello max. d'uscita VHF / UHF - dBµV | 115 |
| Figura di rumore - dB | BIII: <5 / UHF: <7 |
| Tensione di alimentazione - VDC | 12 |
| Assorbimento - mA | 100 |
| Telealimentazione su input UHF - VCC / mA | 12 / 80 |
| Massimo diametro attacco palo - mm | 60, con fascetta PE |
| Tipo di amplificazione | BIII / UHF a bande separate |
| Tipo di telaio | Lega zama con coperchi metallici |
| Tipo di contenitore | PS antiurto UV |
| Temperatura di funzionamento - °C | -10 ÷ 50 |
| Dimensioni ( L x A x P) - mm | 98 x 65 x 18 |
| Peso - g | 230 |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 1 / 10 |
| Conforme alle norme | EN 50083-2 - EN60065 - EN55032 - EN55035 - |
| | EN61000-3-2 -EN61000-3-3- EMC Directive 2014/30/EU |
| | EN62368-1 - LVD Directive 2014/35/EU-Red Compliant |