**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# OS100AL-PL

## OS100AL-PL PARABOLA ALL.100CM - GRIGIA 100PZ.




**COD. ARTICOLO**
OS100AL-PL

**LISTINO**
€ 189,00

### NOTA TECNICA

**Antenna parabolica OFF SET in alluminio e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.**

### APPLICAZIONI

**Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti medie/grandi dimensioni.**

### PUNTI DI FORZA

**- Antenna viene fornita in imballo da 100 pezzi.**
**- Riflettore in acciaio prezincato verniciato in poliestere anti corrosione**
**- All'interno tutti gli accessori di fissaggio.**
**- La staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferisce all'antenna una maggiore rigidità.**
**- Supporto AZ/EL in acciaio prezincato con doppio morsetto di fissaggio a palo**
**- Supporto LNB in acciaio copn adattatore plastico da 40 mm**
**- Viteria in acciaio inox da 13 mm.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Frequenza di lavoro - GHz | 10,7 ÷ 12,75 |
| Efficienza - % | > 70 |

| | |
|---|---|
| Guadagno @ 10,7 GHz - dB | 38 |
| Guadagno @ 11,7 GHz - dB | 39,3 |
| Guadagno @ 12,75 GHz - dB | 39,4 |
| Dimensioni - mm | 1000 x 910 |
| Rapporto F/D | 0,64 |
| Ø supporto LNB - mm | 40 |
| Angolo di elevazione - ° | 9° ÷ 65° |
| Ø attacco a palo - mm | 30 ÷ 60 |
| Colore riflettore | Epoxi-Poliester / RAL 7035 grigio chiaro |
| Materiale / spessore riflettore - mm | Alluminio/ 1 |
| Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm | Acciaio prezincato a caldo / 2 |
| Resistenza al vento @ 130 km/h - N | 740 |
| Peso riflettore + staffa - kg | 7 |
| Quantità imballo | 100 |