Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

SD-X8

SD-X8 KIT HOSPITALITY 8 CANALI - DVBT-SD



COD. ARTICOLO
SD-X8

LISTINO
€ 10.526,00

NOTA TECNICA

Kit centrale di testa per conversione di 8 canali DVB-T/T2 H.265 (HEVC) 10 bit in ingresso in canali COFDM DVB-T SD in uscita.

PUNTI DI FORZA

- 2 multiplex COFDM/QAM in uscita.
- Qualità di modulazione professionale.
- Programmazione semplice per l'installazione.

DATI TECNICI

Numero ingressi	1
Tipo di connettore	RF
Numero tuner	8
Frequenze ingresso - MHz	47 ÷ 862
Impedenza - Ohm	75
Livelli d'ingresso - dBµV	35 ÷ 88

Numero di uscite	1
Tipo di connettore	RF
Frequenza uscita - MHz	170 ÷ 862
Livello massimo d'uscita - dBµV	95
Modulazione	COFDM/QAM selezionabile
Numnero di MUX	2 COFDM / 4 QAM
MER	<35dB (COFDM) / <40dB (QAM)
Programmazione canali ingressi	Telecomando
Programmazione canali uscita	Locale con software CM Management
Alimentazione centrale	AC100-240V. 50/60Hz
Alimentazione modulatori uscita	IN: AC 100÷240V. 50/60 Hz -
Temperatura di lavoro - °C	0 ÷ 40
Dimensioni centrale (L x A x P) - mm	480 x 50 x 220
Dimensioni moduli (L x A x P) - mm	55 x 225 x 160
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU,
	IEC 60728-2, EN 60728-4: 2008, EN 60728-11:2010,
	EN 60065:2002, EN 50083-2:2012, EN 61000-6-1