

VW22-P

VW22-P CONTROLLER VIDEO WALL 2 - X2 4K@60HZ.



COD. ARTICOLO

VW22-P

LISTINO

€ 529,20

NOTA TECNICA

Il Controller Video Wall 2x2 consente di condividere una singola immagine sorgente HDMI su 4 display TV in una configurazione video wall 2 per 2 per presentazioni su grande schermo. Fornisce ridimensionamento dell'immagine di alta qualità, controlli di funzionamento semplici e compensazione della cornice regolabile. Questo sistema di videowall è una soluzione di controller è una soluzione di controller dello schermo conveniente per più schermi LCD impilati insieme creando uno schermo di dimensioni maggiori per la visualizzazione. È possibile combinare 2,3 o 4 TV LCD in un display più grande per uno schermo 2x2, 1x2, 1x3 o 1x4 attraverso l'aiuto di questo processore controller per video wall HDMI.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire una sorgente su più monitor creando un display più grande potendo gestire varie modalità di visualizzazione dell'immagine sui monitor serviti.

PUNTI DI FORZA

- Supporta risoluzione di ingresso HDMI fino a 4K@60Hz.
- Supporta quattro uscite HDMI con risoluzione fissa a 1080p@60Hz.
- Supporta le varie modalità di visualizzazione selezionabili tramite il pulsante frontale e il telecomando per combinare fino a 4 TV LCD a schermo piatto in un display più grande.
- Supporta la funzione di memoria di spegnimento per mantenere l'ultimo stato di configurazione all'accensione.

DATI TECNICI

Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite	4
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Tipo di commutazione	Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsanti / Telecomando
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	600 / 6
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto deep color	12 bit
Gamma di frequenze - Hz	24 / 25 / 30 / 50 / 60
Max. risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p, 4K@24/25/30Hz, 4K@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM
Alimentazione - VDC / A	12 / 1
Consumo - W	12
Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Temperatura - °C / Umidità di stoccaggio - %	0 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	151 x 26 x 111
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	Controller Video Wall 2x2 Telecomando

Alimentatore 12 VDC / 1 A

Manuale d'uso
