

# VW22-P

VW22-P CONTROLLER VIDEO WALL 2 - X2 4K@60HZ.



**COD. ARTICOLO**

VW22-P

**LISTINO**

€ 529,20

## NOTA TECNICA

Il Controller Video Wall 2x2 consente di condividere una singola immagine sorgente HDMI su 4 display TV in una configurazione video wall 2 per 2 per presentazioni su grande schermo. Fornisce ridimensionamento dell'immagine di alta qualità, controlli di funzionamento semplici e compensazione della cornice regolabile. Questo sistema di videowall è una soluzione di controller è una soluzione di controller dello schermo conveniente per più schermi LCD impilati insieme creando uno schermo di dimensioni maggiori per la visualizzazione. È possibile combinare 2,3 o 4 TV LCD in un display più grande per uno schermo 2x2, 1x2, 1x3 o 1x4 attraverso l'aiuto di questo processore controller per video wall HDMI.

## APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire una sorgente su più monitor creando un display più grande potendo gestire varie modalità di visualizzazione dell'immagine sui monitor serviti.

## PUNTI DI FORZA

- Supporta risoluzione di ingresso HDMI fino a 4K@60Hz.
- Supporta quattro uscite HDMI con risoluzione fissa a 1080p@60Hz.
- Supporta le varie modalità di visualizzazione selezionabili tramite il pulsante frontale e il telecomando per combinare fino a 4 TV LCD a schermo piatto in un display più grande.
- Supporta la funzione di memoria di spegnimento per mantenere l'ultimo stato di configurazione all'accensione.

## DATI TECNICI

Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite	4
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Tipo di commutazione	Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsanti / Telecomando
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	600 / 6
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto deep color	12 bit
Gamma di frequenze - Hz	24 / 25 / 30 / 50 / 60
Max. risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p, 4K@24/25/30Hz, 4K@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM
Alimentazione - VDC / A	12 / 1
Consumo - W	12
Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Temperatura - °C / Umidità di stoccaggio - %	0 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	151 x 26 x 111
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	Controller Video Wall 2x2 Telecomando

---

Alimentatore 12 VDC / 1 A

---

Manuale d'uso

---