Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

KITDTT10-5G

KITDTT10-5G HYDRA45-5G+AMP541- - 5G+LPS302



COD. ARTICOLO
KITDTT10-5G

LISTINO
€ 158,00

NOTA TECNICA

KITDTT10-5G è un kit composto da: - HYDRA45-5G: antenna DTT UHF da 27 elementi e 17 dB di guadagno
- LPS302: Alimentatore switching 12V e 2 out
- AMP541-5G:amplificatore da palo con 4 ingressi BIII/21-34/36-48/UHF e 30 dB di guadagno
- K290EW: una matassa da 50 mt di cavo coax da 6,8 mm in OMAGGIO.

APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare.
Permette di realizzare l impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Unico imballo comprensivo dell'omaggio.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA HYDRA45-5G	
N° Elementi	27
Banda	UHF

Canali	21 - 48
Range di frequenza - MHz	470 - 694
Guadagno massimo - dBi	17
Rapporto avanti / indietro	28
AMPLIFICATORE DA PALO AMP541-5G	
Ingressi	4
Bande	BIII / BIV / BV / UHF
Guadagno - dB	30 / 30 / 30 / 30
Regolazione guadagno - dB	20 / 20 / 20 / 20
Livello max d'uscita - dBµV	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K290EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo	6,8
Reazione al fuoco - CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A