Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

KITDTT15-5G

KITDTT15-5G LYBRA60-PRO+F5G+LP - S302



COD. ARTICOLO
KITDTT15-5G

LISTINO
€ 166,00

NOTA TECNICA

KITDTT15-5G è un kit composto da:
- LYBRA60PRO: antenna DTT UHF supporta 9 elementi con guadagno di 13 dBi in modalità passiva e 31 dBi in modalità attiva.
- LPS302:Alimentatore switching 12V e 2 out.
- AMP313-5G amplificatore da palo 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF, 30 dB di guadagno
- K290EW: una matassa da 50 mt di cavo coax da 6,8 mm in OMAGGIO.

APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare. Permette di realizzare l impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Unico imballo comprensivo dell'omaggio.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA LYBRA60PRO	
N° Elementi	9

Banda	UHF
Canali	UHF: 21 ÷ 48
Range di frequenza - MHz	UHF: 470 ÷ 694
Guadagno massimo - dBi	Modalità attiva: 31 con CAG
	Modalità passiva: 13
Rapporto avanti / indietro - dB	35
FILTRO 5G F5G	
Banda passante	5 ÷ 694
Banda di attenuazione	695 ÷ 862
Attenuazione 5G (694 ÷ 790 MHz) - dB	20 / > 20
AMPLIFICATORE DA PALO AMP313-5G	
N° ingressi	3 (BIII / UHF / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 / 470 ÷ 694
Guadagno - dB	30 / 30 / 30
Regolazione guadagno - dB	20 / 20 / 20
Livello max d'uscita - dBµV	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
Tipo di contenitore	ABS ignifugo - montaggio su barra DIN
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K290EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo - mm	6,8

Reazione al fuoco - Classe CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A