

# M1000-5G

M1000-5G PREAMP. PALO 2 IN. UH - F/UHF G.16DB



**COD. ARTICOLO**

M1000-5G

**LISTINO**

€ 46,00

## NOTA TECNICA

Preamplicatore da palo per segnali provenienti da un antenna con filtro 5G integrato. Ideali in caso di segnali ricevuti in antenna con una bassa potenza per poterli ottimizzare prima di entrare nell'amplificatore da palo o centralino autoalimentato.

## APPLICAZIONI

Consente di amplificare il segnale con un elevato guadagno.

## PUNTI DI FORZA

- Bassa figura di rumore.
- Filtro 5G integrato.
- Guadagno 25 dB
- Massimo livello di uscita 115 dB $\mu$ V
- Alimentazione 12 VDC
- Dotato di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo
- 100% Made in Italy.

## DATI TECNICI

Ingressi	1 (UHF)
Banda di lavoro - MHz	470 ÷ 694

N° uscite	1
Guadagno - dB	25
Regolazione - dB	15
Livello max d'uscita UHF - dB $\mu$ V	115
Figura di rumore - dB	$\leq 2$
Alimentazione - Vdc	12
Assorbimento - mA	55
Max. $\varnothing$ attacco palo - mm	60
Tipo di telaio	In metallo stagnato
Tipo di contenitore	PS Antiurto UV
Temperatura funzionamento - °C	-20 ÷ 50
Dimensioni ( L x A x P) - mm	95 x 85 x 38
Peso - G	215
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2:2012