

# MX102-5G

## MX102-5G MISCELATORE PALO 2 IN - G.UHF/UHF



### COD. ARTICOLO

MX102-5G

### LISTINO

€ 32,40

### NOTA TECNICA

Miscelatore passivo a due ingressi UHF con connettori F.

### APPLICAZIONI

Viene utilizzato per la miscelazione di due antenne UHF prima di un amplificatore.

### PUNTI DI FORZA

- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo.
- Temperatura di lavoro  $-10 \div 50$  °C
- **100% Made in Italy.**

### DATI TECNICI

N° ingressi	2 ( UHF + DC / UHF)
Bande	470 ÷ 694 / 470 ÷ 694
N° uscite	1
Return Loss - dB	10
Perdita di passaggio - dB	0,4 / 0,4

Max. Ø attacco palo - mm	55
Tipo di telaio	In metallo stagnato
Tipo di contenitore da esterno	PS antiurto UV
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	82x80x27
Peso - g	135
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2; EN 60065