Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

FOSM12T

FOSM12T CAVO 12 F.O. SM TIGHT - CCA OPENFIBER



COD. ARTICOLO
FOSM12T

LISTINO
€ 3,50

NOTA TECNICA

Cavo Tight a 12 Fibre Ottiche da 125 µm SM 9/125 G.657.A2 - Guaina esterna avorio antifiamma in LSZH da 6 mm. Installazione da interno.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

PUNTI DI FORZA

- Cavo di tipo tight con 12 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Cavo con normativa CPR Cca,s1b,d1,a1
- Guaina esterna in LSZH
- Ottimo raggio di curvatura.

DATI TECNICI

Standard	CPR Cca-s1b,d1,a1
Numero fibre	12
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - µm	125
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Avorio
Rinforzo	Aramide
Diametro guaina esterna - mm	6 ± 0,5
Spessore guaina esterna - mm	0,6
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Rosso, verde chiaro, giallo, marrone, blu, viola,
	nero, arancio, bianco, turchese, rosa, grigio
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	600
Min. raggio curvatura modalità statica - mm	120
Min. raggio curvatura modalità dinamica - mm	120
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	500
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - °C	-10 ÷ 60
Temperatura di stoccaggio - °C	-10 ÷ 60
Temperatura di esercizio - °C	-10 ÷ 60
Pezzatura unitaria - m	500 - 1000