

FOSM24T

FOSM24T CAVO 24 F.O. SM TIGHT - CCA OPENFIBER



COD. ARTICOLO
FOSM24T

LISTINO
€ 6,60

NOTA TECNICA

Cavo Tight a 24 Fibre Ottiche da 125 μ m SM 9/125 G.657.A2 - Guaina esterna avorio antifiama in LSZH da 8 mm. Installazione da interno.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

PUNTI DI FORZA

- Cavo di tipo tight con 24 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Cavo con normativa CPR Cca,s1b,d1,a1
- Guaina esterna in LSZH
- Ottimo raggio di curvatura.

DATI TECNICI

Standard	CPR Cca-s1b,d1,a1
Numero fibre	24
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - μm	125
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Avorio
Rinforzo	Aramide
Diametro guaina esterna - mm	$8 \pm 0,5$
Spessore guaina esterna - mm	1
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Rosso, verde chiaro, giallo, marrone, blu, viola, nero, arancio, bianco, turchese, rosa, grigio Rosso/anelli neri, verde chiaro/anelli neri, giallo/anelli neri, marrone/anelli neri blu/anelli neri, viola/anelli neri, verde scuro/anelli neri, arancio/anelli neri, bianco/anelli neri, turchese/anelli neri, rosa/anelli neri, grigio/anelli neri
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	600
Min. raggio curvatura modalità statica - mm	160
Min. raggio curvatura modalità dinamica - mm	160
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	500
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - °C	-10 ÷ 60
Temperatura di stoccaggio - °C	-10 ÷ 60
Temperatura di esercizio - °C	-10 ÷ 60
Pezzatura unitaria - m	500 - 1000