Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

FOSM8T100

FOSM8T100 CAVO 8 FO TIGHT 4 CO - NN 2 LATI 100MT



COD. ARTICOLO
FOSM8T100

LISTINO
€ 193,00

NOTA TECNICA

Bretella di fibra ottica a 8 fibre single mode 9/125 G.657.A2 600 µm. Guaina esterna bianca con diametro 4 mm antifiamma in LSZH. Lunghezza del cavo di 100 m con 4 connettori SC/APC preassemblati sui due lati. Connettori intestati in modo scalato per ridurre l'ingombro. Le teste vengono protette da una guaina termo restringente con relativo gancio di traino realizzato inkevlar. Nel cavo sono state connettorizzate 4 fibre mentre le restanti 4 sono disponibili nel caso in cui si debbano distribuire altri servizi

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA. Adatta per un collegamento veloce e semplice tra il BOXTT8 e il ROEM

PUNTI DI FORZA

- Cavo di tipo tight con 8 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Guaina esterna in LSZH libera da alogeni
- Elevata protezione interna delle fibre
- Ottimo raggio di curvatura.
- 4 fibre già connettorizzate per facilitare l'installazione.
- 4 fibre non connettorizzate da utilizzare per distribuire altri servizi

DATI TECNICI

Standard	CPR Eca EN 60332-1-2

Numero fibre	8
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2
Diametro rivestimento fibra - µm	600
Lunghezza cavo - m	100
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Rinforzo	Aramide
Diametro guaina esterna - mm	4
Spessore guaina esterna - mm	0,6
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola -
	arancio - grigio
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	440
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Min. raggio curvatura modalità statica - mm	60
Min. raggio curvatura modalità dinamica - mm	120
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	300
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	1000
Temperatura di installazione - °C	-40 ÷ 70
Temperatura di stoccaggio - °C	-40 ÷ 70
Temperatura di esercizio - °C	-40 ÷ 70