

# LPS242

## LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA - SWITCH. 2 OUT



### COD. ARTICOLO

LPS242

### LISTINO

€ 18,20

### NOTA TECNICA

Alimentatore della serie LPS utilizzato per telealimentare tramite cavo coassiale antenne TV attive, preamplificatori ed amplificatori da palo. Alimentatore da 24V/200mA. Case plastico che permette il montaggio su barra DIN.

### APPLICAZIONI

Alimentatore per amplificatori da palo della serie AMP, AMK, MX30 e MK36. Può essere installato in scatola da incasso 503 o su barra DIN.

### PUNTI DI FORZA

- Montaggio su barra DIN
- Classe isolamento II
- Dotato di protezione auto ripristinante contro i cortocircuiti
- Elevata efficienza e basso consumo energetico
- Dimensioni compatte
- Permette di ripartire i segnali TV su due montanti di distribuzione.

### DATI TECNICI

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2

Range frequenza - MHz	5 ÷ 862
Tensione di uscita - VDC	24
Corrente max. erogabile	200
Tensione di ingresso - VAC / Hz	230 / 50
Attenuazione di passaggio - dB	<4
Tipo di alimentazione	Switching
Classe di isolamento	II
Protezione contro i cortocircuiti	Sì
Tipo di contenitore	ABS antifiama - montaggio su barra DIN
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 40
Dimensioni ( L x A x P) - mm	61 x 38 x 52
Peso - g	110
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN62368; EN55032:2015; EN55035:2017; EN61000