**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# PAU-6

## PAU-6 DISTRIBUTORE 2 IN 6 DER. - 5-2400MHZ.




**COD. ARTICOLO**
PAU-6

**LISTINO**
€ 16,10

### NOTA TECNICA

**Divisore a 2 ingressi e 6 uscite, realizzato con telaio metallico completamente in Zamac**

### APPLICAZIONI

**Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.**

### PUNTI DI FORZA

**- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz**
**- 2 ingressi e 6 uscite**
**- Modelli a 2, 4, 6 e 8 uscite**
**- Alta efficienza di schermatura, classe A**
**- Passaggio dellaDC tra le uscite e l'ingresso**
**- Dimensioni compatte, adatto per spazi stretti**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| N° ingressi | 2 |
| N° uscite | 6 |

| | |
|---|---|
| Frequenze di lavoro - MHz | 5 ÷ 2400 |
| Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB | 14 |
| Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB | 17 |
| Tipo di connessione | Morsetto |
| Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB | 21 |
| Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB | 20 |
| Passaggio di corrente | OUT-IN |
| Schermatura elettromagnetica - dB | >70 (classe A) |
| Perdita di ritorno - dB | 8,5 |
| Temperatura di funzionamento - °C | -25 ÷ +55 |
| Dimensioni (LxAxP) - mm | 121 x 30 x 19 |
| Peso - g | 85 |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 10 / 200 |
| Conforme alle norme | IEC 62321-5:2013 |
| | IEC 62321-4;2013+AMD:2017 |
| | IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017 |
| | IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017 |