

MIX-ICT2

MIX-ICT2 MIX/DEMIX TV/SAT INST - ALLAZIONI ITC



COD. ARTICOLO
MIX-ICT2

LISTINO
€ 0,00

NOTA TECNICA

Mix e demix a 3 ingressi: 1 TV e 2 SAT con 2 uscite: TV + SAT 1 e TV + SAT 2 per installazioni ICT

PUNTI DI FORZA

- **Bassa attenuazione di passaggio**
- **Alto isolamento tra gli ingressi**
- **Banda di lavoro 5 ÷ 862 / 950 ÷ 2400 MHz**
- **Custodia in zinco pressofuso**

DATI TECNICI

N° ingressi	3: 1xTV / 2xSAT
Bande	5 ÷ 862 / 950 ÷ 2400
N° uscite	2
Return Loss - dB	8
Perdita di passaggio - dB	2,5
Isolamento tra gli ingressi - dB	TV: 20 / SAT: 20

Passaggio DC - mA	500
Temperatura di funzionamento - °C	-25 ÷ +55
Dimensioni (L x A x P) - mm	73x58x16,5
Peso - g	60
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4;2013+AMD:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017