

MAX-Q10

MAX-Q10 RICEVITORE TIVÙSAT HD - CON CARD



COD. ARTICOLO
MAX-Q10

LISTINO
€ 235,00

NOTA TECNICA

Il MAX-Q10 è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessi tramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso). Ciò significa che MAX-Q10 può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di unafunzione di apprendimento per il controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente).

PUNTI DI FORZA

- Supporta la risoluzione fino a 1920 x 1080p
- Antenna In/out (loop)
- Auto rilevamento impianto SAT
- SCR: Unicable 1/2 dCSS
- USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica
- Lingue OSD: Italiano, Inglese
- Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC
- Smart card inclusa nella confezione.

DATI TECNICI

Programmi ricevibili	SD / HD Tivùsat e in chiaro FTA
Standard supportati	DVB-S, DVB-S2
Modulazione di ingresso	QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK(-L)&32APSK(-L)

Codifiche video supportate	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Formato d'aspetto	4:3, 16:9, auto
Max. risoluzione video HDMI	1080p@60Hz
Max. risoluzione video SCART	576i@50Hz
Codifiche audio supportate	Dolby Digital / Dolby digital plus
Numero di canali memorizzabili	4000
Lingue mesù OSD	Italiano e inglese
Guida prima installazione	Sì
Lettore di smartcard	1
Funzione timer	Sì
Satelliti preprogrammati	Più di 50 tra cui: Hotbird 13.0° E, Astra 19.2° E, . Turksat 42° E, Eutelsat 7.0°, Astra 28,2°E
Modo radio	Sì
Indicatore di livello / qualità segnale	Sì
Uscita Audio / Video	1 SCART, 1 HDMI
Uscita audio digitale S/PDIF	Sì coassiale
Porta Ethernet LAN RJ45	1
Porta USB 2.0	1 (laterale)
Frequenza di ingresso - MHz	950 ÷ 2150
Livello di ingresso - dBµV	43 ÷ 82
Di SEqC	1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR e dCSS
Protocolli compatibili	SCR e dCSS
Tipo di connessioni	RF IN: F femmina; RF OUT: F femmina
Aggiornamento	OTA/USB/FTP
Telealimentazione - VDC	LNB: 13/18 (400 mA max.)
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	220 ÷ 240 - 50/60 adattatore 12 VDC 1,5A incluso

Consumo - W	12
Temperatura di funzionamento - ° C	-5 ÷ 40
Dimensioni (L x A x P) - mm	170 x 112 x 30
Peso - g	220
Contenuto della confezione	- Ricevitore, Alimentatore, Telecomando 2 in 1, . Smart Card Tivùsat e guida rapida
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 62368-1, EN 55032, EN 55020, EN 55024, . EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563 . EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563