

# BFLCSC

BFLCSC BRETELLA 2MT. 9/125 LC/ - APC □ SC/APC



## COD. ARTICOLO

BFLCSC

## LISTINO

€ 5,40

## NOTA TECNICA

Bretella di 1 Fibra Ottica ibrida SM 9/125 G.657.A2 900µm, preconnettorizzato con connettore su un lato LC/APC e SC/APC nell'altro.

## PUNTI DI FORZA

- Bretella ibrida LC/APC - SC/APC
- Guaina in LSZH
- Raggio di curvatura G.657.A2
- Fibra ottica single mode

## DATI TECNICI

Descrizione	Bretella ottica Single Mode LC/APC-SC/APC
N° Fibre	1
Fibra tipo	Single Mode 9/125 G.657.A2
Diametro fibra - µm	900±50
Guaina esterna	LSZH

Colore guaina esterna	Giallo
Dimensioni guaina esterna - mm	3±0,1
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	70
Resistenza max trazione in esercizio - N	90
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	15
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	35
Temperatura di installazione - C°	-20 ÷ 70
Temperatura di esercizio - C°	-20 ÷ 70
Temperatura di stoccaggio - C°	-20 ÷ 70
Lunghezza - mt	2