

# K330TR-150

K330TR-150 CAVO COAX TRISHIELD - 7MM ECA 150M



## COD. ARTICOLO

K330TR-150

## LISTINO

€ 0,89

## NOTA TECNICA

Cavo coassiale Tri-shield LTE con conduttore centrale in CCS, sezione da 7,06 mm in classe A+. Costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio.

## APPLICAZIONI

Adatto per distribuire segnali TV e SAT fino a medie distanze.

## PUNTI DI FORZA

- Tripla schermatura: nastro, treccia, nastro
- Conduttore interno in acciaio ramato
- Guaina esterna in PVC bianco
- Copertura della treccia 80%
- Eccellente schermatura classe A+
- Pull-box da 150 mt con svolgimento facilitato
- CPR Euroclasse Eca

## DATI TECNICI

Materiale conduttore interno	CCS - Acciaio ramato
Diametro conduttore interno - mm	1,00

Materiale dielettrico	PE espanso
Diametro dielettrico - mm	4,6
Materiale nastro	Al/Pet/Al
Materiale treccia	Al
numero di fili treccia	128 ( 16 x 8)
Diametro fili treccia - mm	0,12
Copertura ottica treccia - %	80
Materiale 2° nastro	Al/Pet
Tipo di schermatura	Tripla
Diametro guaina esterna - mm	7,06 ± 0,10
Materiale guaina esterna	PVC bianco - UV resistant
Reazione al fuoco - Classe CPR	Eca
Peso del cavo - Kg / km	41
Raggio minimo di curvatura - mm	140
Impedenza - Ohm	75
Capacità - pF/m	53
Velocità di propagazione - %	84
Resistenza CC conduttore interno/esterno - Ohm /Km	< 116 / < 33
Attenuazione @ 175 MHz - dB/100m	8,3
Attenuazione @ 470 MHz - dB/100m	13,5
Attenuazione @ 862 MHz - dB/100m	18,8
Attenuazione @ 950 MHz - dB/100m	19,9
Attenuazione @ 1350 MHz - dB/100m	24
Attenuazione @ 1750 MHz - dB/100m	27,5
Attenuazione @ 2150 MHz - dB/100m	30,9
Attenuazione @ 2400 MHz - dB/100m	33,0

Perdita di riflessione @ 5 ÷ 470 MHz - dB	> 23
Perdita di riflessione @ 470 ÷ 1000 MHz - dB	> 20
Perdita di riflessione @ 1000 ÷ 2000 MHz - dB	> 18
Perdita di riflessione @ 2000 ÷ 3000 MHz - dB	> 15
Efficienza di schermatura	Classe A +
Efficienza di schermatura @ 30 ÷ 1000 MHz - dB	> 95
Efficienza di schermatura @ 1000 ÷ 2000 MHz - dB	> 85
Efficienza di schermatura @ 2000 ÷ 3000 MHz - dB	> 75
Temperatura minima di installazione - °C	-20
Temperatura di esercizio - °C	20 ÷ 70
Tipo di imballo singolo	Pull-Box di cartone
Pezzatura unitaria - m	150