
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

BSCA03-SCU

BSCA03-SCU BRETELLA SC/APC-SC/ - UPC 3MT LSZH



COD. ARTICOLO
BSCA03-SCU

LISTINO
€ 3,50

NOTA TECNICA

Bretella in Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2, 900 µm, guaina esterna 2 mm LSZH Bianco, lunghezza 3 metri, con connettori SC/APC su un lato e SC/PC sull'altro.

PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale.
- Fibra ottica Single Mode.
- Raggio di curvatura G.657.A1.
- Diametro sottile 2 mm.

DATI TECNICI

Descrizione	Bretella ottica Single Mode SC/UP - SC/APC
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
N° fibre	1
Fibra tipo	Single Mode 9/125 G.657.A1
Diametro fibra - µm	900±50

Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore guaina esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	2 ± 0,1
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	60
Resistenza max trazione in esercizio - N	80
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	30
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	50
Temperatura di installazione - C°	- 5 ÷ +60
Temperatura di esercizio - C°	-40 ÷ +80
Temperatura di stoccaggio - C°	-40 ÷ +70
Lunghezza - mt	3