

BSCA10-LCU

BSCA10-LCU BRETELLA SC/APC-LC/ - UPC 10MT LSZH



COD. ARTICOLO
BSCA10-LCU

LISTINO
€ 3,60

NOTA TECNICA

Bretella in Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2, 900 μ m, guaina esterna 2 mm LSZH Bianco, lunghezza 10 metri, con connettori SC/APC su un lato e LC/UPC sull'altro.

PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale.
- Fibra ottica Single Mode.
- Raggio di curvatura G.657.A1.
- Diametro sottile 2 mm.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|--|
| Descrizione | Bretella ottica Single Mode LC/UP - SC/APC |
| Standard | EN 50173-1:2002, IEC 60794-1 |
| N° fibre | 1 |
| Fibra tipo | Single Mode 9/125 G.657.A1 |
| Diametro fibra - μ m | 900 \pm 50 |

| | |
|---|-----------------|
| Guaina esterna | Poliestere LSZH |
| Colore guaina esterna | Bianca |
| Dimensioni guaina esterna - mm | $2 \pm 0,1$ |
| Colori fibra | 1 bianca |
| Installazione | Interno |
| Resistenza max trazione in installazione - N | 60 |
| Resistenza max trazione in esercizio - N | 80 |
| Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm | 30 |
| Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm | 50 |
| Temperatura di installazione - C° | - 5 ÷ +60 |
| Temperatura di esercizio - C° | -40 ÷ +80 |
| Temperatura di stoccaggio - C° | -40 ÷ +70 |
| Lunghezza - mt | 10 |