Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

SW24-2

SW24-2 SWITCH GIGABIT 24 X RJ4 - 5 + 2 SFP



COD. ARTICOLO
SW24-2

LISTINO
€ 204,00

NOTA TECNICA

Lo switch SW24-2 offre prestazioni elevate con 24 porte RJ45 da 1 Gbps, supportando modalità adattiva 10/100/1000. Con una capacità di commutazione di 52Gbps e protezione contro picchi di tensione ed ESD, è ideale per ambienti che richiedono connessioni rapide e affidabili.

PUNTI DI FORZA

- Supporta la velocità di 1 Gbps per ciascun porta
- Conforme agli standard IEEE802.3 e IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
- 24 porte 10/100/1000
- Supporta il port flipping automatico (Auto MDI/MDIX)
- Il LED indicatore del pannello monitorerà lo stato di funzionamento e aiuterà nell'analisi dei guasti
- Metodo di controllo del flusso, standard IEEE802.3x per full duplex e standard di contropressione per half duplex

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia	24 Porte 10/100/1000
	2 Porte Gigabit SFP
Protocolli Network	IEEE802.3 Ethernet Media Access Control (MAC)

	IEEE802.3i: 10BASE-T Ethernet
	IEE802u: 100BASE-TX Fast Ethernet
	IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
	IEEE802.3az 1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra)
	IEE 802.3x: Flow Control
Protezione contro i fulmini	Protezione da sovratensioni: modo comune 4 kv
	(classe B)
	ESD elettrostatica: aria 8 kv, contatto 6 kv
	(classe C)
Trasmissione in rete	Store e Forward
Caratteristiche ottiche	Fibra multimodale: 1310nm
	Distanza trasmissione: 2km
	Fibra Monomodale; 1310nm/1550nm
	Distanza di trasmissione: 20-40km/60/80/100/120
PRESTAZIONI	
Larghezza di banda - Gbps	52
Velocità di inoltro dei pacchetti - Mbps	36,68
Packet Buffer Memory - MB	4,1
Dimensioni tabella indirizzi MAC	8K
Modalità di inoltro	Store e Forward
FUNZIONI SOFTWARE LAYER 2	
VLAN	Le porte da 1 a 24 sono isolate l'una dall'altra e
	tutte comunicano con le porte da 25 a 26
	Predefinita: tutte le porte comunicano tra loro
	Estensione: le porte da 17 a 24 supportano 250
	metri in modalità 10 Mbps

FUNZIONI ESTESE	
Diagnosi di rete	indicatori LED che monitorano lo stato
CARATTERISTICHE FISICHE	
Alimentazione Input - V	100 ÷ 240
Alimentazione Output - VDC / A	12 / 2
Consumo - W	16
Peso - kg	2,36
Dimensioni (L x A x P) - mm	440 x 204 x 44
Montaggio	Desktop e Rack 19'' - Spazio occupato 1U
Temperatura - ° C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 40 / 10 ÷ 90 (senza condensa)