



Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

ALSW48-120

ALSW48-120 ALIM. DIN 48VCC 120 - W SERIE SWDP



COD. ARTICOLO ALSW48-120

LISTINO € 156,00

NOTA TECNICA

L□ALSW48-120 è un alimentatore da 120 W progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per spazi ristretti grazie al suo design compatto di soli 40 mm di larghezza. Supporta un ampio range di tensione in ingresso (90-264 V AC) ed è conforme agli standard europei sulle correnti armoniche. Grazie all'involucro metallico, offre una buona dissipazione del calore e un□efficienza fino all□89%, operando in modo affidabile tra -20 °C e +70 °C. Include protezioni contro i sovraccarichi e certificazioni internazionali, risultando adatto a molteplici applicazioni industriali.

PUNTI DI FORZA

- Protezioni contro Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione/Sovratemperatura
- Raffreddamento per convezione naturale
- Installabile su guida DIN
- Certificazione UL 508 (apparecchiature di controllo industriale)
- Livello di immunità industriale BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2)
- Test di burn-in a pieno carico al 100%

DATI TECNICI

Alimentazione - VAC/Hz	100÷240 / 50-60
Numero ingressi alimentazione	1
Numero uscite alimentazione	1

Tensione in uscita - V	48
Corrente in uscita - V	2,5
Potenza in uscita - W	120
SPECIFICHE GENERALI	
Temperatura di funzionamento - °C	-20 ÷ +70
Installazione	Su barra DIN
Dimensioni (L x P x A) - mm	40 x 113 x 125
Conformità	UL508, TUV EN60950-1