

GBIC-LC

GBIC-LC COPPIA GBIC IND. LC SM - 1310/1550NM



COD. ARTICOLO

GBIC-LC

LISTINO

€ 52,20

NOTA TECNICA

Modulo GBIC per slot standard SFP con connettore LC/PC simplex capace di supportare connessioni fino a 1.25 Gbps. Può essere usato come trasmettitore o come ricevitore dato che è bidirezionale (utilizza 2 distinte lunghezze d'onda - TX: 1550nm ; RX: 1310nm). Lavora in coppia con media converter MCSFP, MC1SFP e MC1SFP-POE. Tramite fibra ottica single mode 9/125 è capace di trasmettere dati fino ad un massimo di 20Km.

APPLICAZIONI

Viene installato nei media converter: MCSFP MC1SFP, e MC1SFP-POE per poter convertire segnale da RJ45 a fibra ottica monomodale supportando connessioni fino a 1,25 Gbps.

PUNTI DI FORZA

- Supporta trasmissioni fino a 1.25 Gbps
- Tecnologia bidirezionale
- Funziona perfettamente con dispositivi come MCSFP, MC1SFP, e MC1SFP-POE
- Estensione del segnali fino a 20Km. .

DATI TECNICI

Connettore

LC/PC

Lunghezza d'onda - nm

Blu: TX: 1310 / RX: 1550

Giallo: TX: 1550 / RX: 1310

Potenza massima trasmissione - dBm -9 ÷ -3

Distanza massima - Km 20

Sensibilità - dBm -24

VARIE

Trasferimento dati - Mbps 1250

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Voltaggio uscita - Vdc / A -

Alimentatore esterno -

Consumo - W 7

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo di materiale Metallico

Dimensioni (L x A x P) - mm 56,5 x 13,7 x 8,5

Peso - g 15

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura / Umidità di utilizzo - °C / % -40 ÷ +85 / 0 ÷ 85 (senza condensa)

Temperatura / Umidità di stoccaggio - °C / % -40 ÷ +85 / 0 ÷ 95 (senza condensa)

Contenuto della confezione Coppia moduli SFP LC
