
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

GBIC-LC

GBIC-LC COPPIA GBIC IND. LC SM - 1310/1550NM



COD. ARTICOLO
GBIC-LC

LISTINO
€ 48,00

NOTA TECNICA

Modulo GBIC per slot standard SFP con connettore LC/PC simplex capace di supportare connessioni fino a 1.25 Gbps. Può essere usato come trasmettitore o come ricevitore dato cheè bidirezionale (utilizza 2 distinte lunghezze d'onda - TX: 1550nm ; RX: 1310nm). Lavora in coppia con media converter MCSFP, MC1SFP e MC1SFP-POE. Tramite fibra ottica single mode 9/125 è capace di trasmettere dati fino ad un massimo di 20Km.

APPLICAZIONI

Viene installato nei media converter: MCSFP MC1SFP, e MC1SFP-POE per poter convertire segnale da RJ45 a fibra ottica monomodale supportando connessioni fino a 1,25 Gbps.

PUNTI DI FORZA

- Supporta trasmissioni fino a 1.25 Gbps
- Tecnologia bidirezionale
- Funziona perfettamente con dispositivi come MCSFP, MC1SFP, e MC1SFP-POE
- Estensione del segnali fino a 20Km. .

DATI TECNICI

Connettore	LC/PC
Lunghezza d'onda - nm	Blu: TX: 1310 / RX: 1550

	Giallo: TX: 1550 / RX: 1310
Potenza massima trasmissione - dBm	-9 ÷ -3
Distanza massima - Km	20
Sensibilità - dBm	-24
VARIE	
Trasferimento dati - Mbps	1250
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Voltaggio uscita - Vdc / A	-
Alimentatore esterno	-
Consumo - W	7
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	56,5 x 13,7 x 8,5
Peso - g	15
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di utilizzo - °C / %	-40 ÷ +85 / 0 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - °C / %	-40 ÷ +85 / 0 ÷ 95 (senza condensa)
Contenuto della confezione	Coppia moduli SFP LC