

EXTLAN4K-KVM

EXTLAN4K-KVM EXTENDER HDMI LAN - KVM 4K LOOP



COD. ARTICOLO
EXTLAN4K-KVM

LISTINO
€ 226,00

NOTA TECNICA

L'extender HDMI può trasmettere segnali video HD non compressi su lunghe distanze tramite cavo di rete. Supporta la trasmissione del segnale K/M e la funzione di copia EDID, adattandosi a una varietà di ambienti applicativi complessi. Il dispositivo offre eccellenti capacità di elaborazione e trasmissione delle immagini, rendendo la trasmissione del segnale più fluida e stabile, e rappresenta un'alternativa di estensione del segnale HDMI affidabile, ad alte prestazioni ed efficiente.

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale video HD tramite cavo di rete fino a 60 mt.
- Conforme al protocollo standard HDMI 2.0.
- Conforme allo standard HDCP 2.2.
- Risoluzione del segnale video HD fino a 3840*2160@60Hz.
- Supporta la funzione USB KVM, che consente l'utilizzo a lunga distanza tramite tastiera o mouse.
- Supporta la funzione EDID.
- Supporta l'alimentazione unilaterale POC.

DATI TECNICI

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite trasmettitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina / HDMI tipo A femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	60 su cat. 6
Numero porte USB / Protocollo USB	1 / B
Numero ingressi ricevitore	1
Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	60 su cat. 6
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero porte USB / Protocollo USB	2 / A
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	No
Gamma di frequenze - Hz	60
Max risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480p, 720p, 1080p, 3840p
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto 1:1
Codifiche audio supportate	PCM 2.0
Alimentazione - VDC/A	12 / 1
Consumo - W	<5
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	RX e TX: 94 x 71 x 26
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	-5 ÷ 70 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-5 ÷ 70 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN/USB

Ricevitore extender LAN-HDMI/USB

Cavo USB-A/USB-B

Alimentatore 12 VDC / 1A

Manuale d'uso
