Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

ST42L20

ST42L20 BORCHIA STOA 4F PRECAB - 2L 20MT CCA



COD. ARTICOLO
ST42L20

LISTINO
€ 105,00

NOTA TECNICA

Borchia ottica STOA precablata, fornita con 4 fibre ottiche monomodali G.657.A2 e cavo preterminato su entrambi i lati di lunghezza 20 metri. La soluzione è progettata per garantire rapidità di installazione, affidabilità della connessione e facilità di gestione del cablaggio in ambito FTTH e nelle reti in fibra ottica.r.

APPLICAZIONI

Per facilitare l'istallazione sono state realizzate le Borchie STOA Precablate utilizzando Fibra Ottica Bright Core Indor Cable un cavo in fibra ottica molto flessibile e di dimensioni ridotte solo 4mm. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.

PUNTI DI FORZA

- Dispone di 4 registri Adattatori SC/APC.
- Dispone di un sistema di avvolgimento.
- Dispone di un fissaggio sicuro del cavo.
- Pre-connettorizzato su entrambii lati.
- 4 Fibre Ottiche disponibili in lunghezze da 20mt.
- READY CONNECT sistema di connessione SC/APC a montaggio rapido
- Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino.

DATI TECNICI

Descrizione	Borchia STOA precab. 4 F.O. 20mt

Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
Numero fibre	4
Fibra Tipo	Single mode SM 9/125 G657-A2
Diametro rivestimento fibra - um	245 ± 5
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	4
Materiale guaina	LSZH
Colori fibra	Blu, rosso, verde e giallo
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	200
Resistenza max trazione in esercizio - N	100
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	10
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	20
Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm	70 N
Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm	100 N
Temperatura di installazione - C°	-5 ÷ +50
Temperatura di esercizio - C°	-5 ÷ +60
Temperatura di stoccaggio - C°	-40 ÷ +70