

FOMM12A

FOMM12A CAVO 12FO MM 9/125 LSH - F-FR B2CA ARMATO



COD. ARTICOLO
FOMM12A

LISTINO
€ 6,25

NOTA TECNICA

Cavo ottico armato da 12 fibre. La struttura con protezione in acciaio offre una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre la guaina LSHF-FR lo rende adatto anche a installazioni in cui sono richiesti requisiti di comportamento al fuoco. Classe CPR B2ca

PUNTI DI FORZA

- Cavo con 12 fibre SM 9/125
- Cavo con normativa CPR B2ca-s1a-d1-a1
- Guaina LSHF-FR a bassa emissione di fumi
- Struttura armata in acciaio corrugato

DATI TECNICI

Standard	ISO 11801-1; EN 50173-1:2002; IEC 60794-1
CPR	B2ca-s1a-d1-a1
Numero fibre	12
Tipo Fibra	Single Mode SM 9/125
Diametro fibra ottica - µm	250 µm
Diametro tubetto loose - mm	2,8 mm
Guaina esterna	Guaina FireRes® resistente UV
Dimensione guaina esterna - mm	8,5

Materiale guaina	LSHF-FR
Armatura	Acciaio corrugato 0, 15 mm
Colori fibre	Rosso - verde - blu - giallo - bianco - grigio - marrone - viola - turchese - nero - arancio - rosa
Resistenza trazione a breve termine - N	3000
Resistenza alla trazione permanente - N	1000
Torsione	5 cicli
Resistenza allo schiacciamento su 10 cm - N	2000 N su 10 cm
Raggio di curvatura di installazione - mm	170 mm
Raggio di curvatura in funzionamento - mm	85 mm
Temperatura di stoccaggio - °C	da -20°C a +60°C
Temperatura di installazione - °C	da -40°C a +70°C
Temperatura di esercizio - °C	da -40°C a +70°C
Peso del cavo - Kg / Km	100 Kg/Km
Pezzatura unitaria - m	1000
Pezzatura unitaria - m	1000